



新界啤吟行有限公司

N.T. BEARING COMPANY LTD

V-877 高級高溫極壓潤滑脂

品牌 : NTB
產品編號 : V-877
產地 : 美國

產品簡介：

V-877 是一種高品質多用途的滑脂，采用了最新開發的添加劑和高分子科技所配制而成的鋁複合基滑脂，具有的獨特高溫兼耐極特性使其符合甚至超越建築，商用，工業及汽車等廣泛應用的須求。

特殊效益：

- 兼具高溫及耐極壓的特性
- 較長的使用時效
- 良好的排水及防水（含淡水及鹽水），因而具優勝的防腐蝕功能
- 符合汽車服務 NLGI GC-LB 的品質標準

用途：

推薦使用于滾球及滾柱抗磨軸和傳統的滑動軸承，斗枒，破碎機的震動式滾柱，萬向接頭，聯管節，第五輪，盤式剎車軸承等。

標準特性：

NLGI 編號		3
滴點, °F/°C	(ASTM D-2265)	500/260
針入度	(ASTM D-217)	
無沖擊		220
60 沖擊		243
基礎油指標:		
粘度	(ASTM D-445)	
@40°C, cSt		220
@100°C, cSt		14
傾點, °C	(ASTM D-97)	-20
防銹	(ASTM D-1743)	通過



新界啤吟行有限公司
N.T. BEARING COMPANY LTD

V-877 高級高溫極壓潤滑脂

穩定性-60~10000 沖擊 滾動	(ASTM D-217) (ASTM D-942)	+/-13 5
極壓-Timken O.K. 負荷, 磅 -四球 焊點, KGF LWI	(ASTM D-2509) (ASTM D-2506)	80 400 30
氧化穩定性, 損失磅/100 小時	(ASTM D-942)	2

