



化工品 (膠類)

擋風玻璃/窗戶黏合劑 WINDSCREEN/WINDOW ADHESIVE EXPERT

高模組化，不導電，1C易於擠出。

帶安全氣囊的汽車2小時車程

- 相對容易擠出

帶安全的拉出式濾芯閉合

- 無溶劑和聚氯乙炔
- 短線撕下
- 優異的穩定性
- 經過安全測試

通過碰撞測試和TÜV證書確認
駛離時間

符合 FMVSS208/212 標準

滿足原始設備製造商
(汽車製造商)的要求



容量	訂貨號	包裝量
310ml	0890 023 702	12

熱熔膠 HOT MELT ADHESIVE 102

高強度熱熔膠，可有效去除不同材料和表面上的凹痕。

良好的熱穩定性

加工和凝固時間短

防水，抗紫外線和老化



容量	訂貨號	包裝量
500G	0890 100 057	1

車身密封/PU結構膠 - 白 / 灰 / 黑 / 米色

BOND AND SEAL STRUCTURAL ADHESIVE - WHITE / GREY / BLACK / BEIGE

適用於一系列黏合與密封工作、適合食品加工廠的黏合與密封、用於點焊接縫的永久彈性密封。

廣泛使用

在廣泛材料與表面上具有絕佳的黏性強度

具高彈性

可用於接合不同材料和同類型材料
不同材料的膨脹補償
抑制震動與噪音

長結皮時間

可用於複合組件的黏合及密封
也適用於大型表面
連接零件可以調整位置

經核准用於食品 (ISEGA 認證)

在硬化狀態下對人體無害適合食品加工廠的黏合與密封，可用於加工或儲存食品的地點，例如食品加工廠的黏合牆壁與地板區域。

- 非腐蝕性
- 防金屬腐蝕
- 微弱氣味
- 不含矽

注意：

- 不適用於玻璃凹槽密封或在其他具有紫外線反射風險的透明材質上黏著。
- 直接暴露於陽光下可能會導致輕微的表面變黃和形成裂紋。
- 不適用於建築應用中的擴展連接件。
- PVC 漆和氧化乾燥漆 (油和醇酸樹脂為基礎的塗料) 不適合塗抹在黏著劑上。
- 使用 Würth 密封劑平滑劑可能會導致變黃。
- 應避免接觸溶劑或溶劑殘留物，特別是在加工和固化階段。這樣可能會對黏合劑和密封件造成永久性損害。
- 在表面濕度高、極廣泛的黏著珠應用，和/或產生的空穴/氣袋，在應用中回填泡沫的情況下，黏著劑化合物有形成氣泡的風險。



顏色	容量	訂貨號	包裝量
白色	300ml	0890 100 1	12
灰色	300ml	0890 100 2	12
黑色	300ml	0890 100 3	12
米色	300ml	0890 100 6	12

底座密封膠

UNDERBODY PROTECTION BLACK

瀝青基塗料，含溶劑，不可再噴漆。

持久保護，有效消除嗡嗡作響的噪音

防水和鹽蝕、耐弱酸和鹼

快速乾燥

不會沿垂直面或下斜面流動優異的黏合性

使用範圍：

用於修復及保護不用噴漆且不可見區域。特別適合用於輪弧、底盤的隔音施工。

使用方法：

使用前請搖勻。使用區域必須乾燥、無鏽蝕、無灰塵及無油脂。最佳的噴塗距離為30cm。如需要較厚塗層，請等下層乾後再噴塗新層。工作壓力：3 - 6 bar

注意事項：

使用後將噴罐倒置，按壓閥門直到不再噴出材料。請勿噴向接頭、發動機、變速箱和制動系統。



顏色	容量	訂貨號	包裝量
黑色	500ml	0892 073	12
黑色	1000ml	0892 072	12

鋁金快乾填縫膠 - 管狀 - 黑 / 白 / 灰 SEALANT DICHTFIX - BLACK / WHITE / GREY

更換引擎艙、行李箱、底盤、彈簧支架及輪拱上之零件時的接縫密封。

非常廣泛的黏著範圍

- 可黏著的表面範圍廣，即使沒有底漆塗層。

高蕭氏 A 硬度

- 材料可抵抗機械負載。

高抗拉強度和撕裂伸長

- 接縫也能承受強大的移動/伸長。

對紫外線穩定

- 即使在接縫未上漆的情況下，仍具有優良的老化性能。

可以「濕式積層」上漆

不含異氰酸酯和矽



顏色	容量	訂貨號	包裝量
黑色	310ml	0893 226	12
白色	310ml	0893 227	12
灰色	310ml	0893 228	12

免擠式超級耐高溫墊片膠 - 黑 / 紅 / 透明 / 灰

SUPER RTV SILICONE ADHESIVE AND SEALING COMPOUND BLACK / RED / TRANSPARENT / GREY

在乾燥，清潔和無塵的表面上具有最佳附著力。必須從表面上完全去除殘膠。

優質耐化學性

- 也可用於與各種液體接觸區域的密封
- 絕佳抗引擎機油與變速箱油、冷媒與防凍劑的能力

非酸硬化系統

- 非腐蝕性，因此對電子元件與入探針不具負面影響

壓縮氣罐裝密封劑

- 無需其他輔助工具即可輕鬆操作
- 細珠使產品塗抹均勻



顏色	容量	訂貨號	包裝量
黑色	200ml	0893 331 1	12
紅色	200ml	0893 331 2	12
透明	200ml	0893 331 4	12
灰色	200ml	0893 331 6	12

液態金屬 LIQUID METAL FE 1

適用於任何金屬加工作業。快速填補模具，具有粘結補漏作用。

產品特點：

高等級產品，經由A、B兩種化學物質，以1:1比例混合後發生反應，乾硬後有金屬特性。將A、B兩物質分別從管中擠出相同長度，保證1:1的正確比例。

特別適合小部位的快速修補需求。可與刮鏟配合使用。在垂直面上操作也不會滴流。

使用須知：

施工前必須將物件表面徹底清潔至無油污，將A、B兩劑按1:1比例混合，立即用刮鏟塗抹在損壞處。乾硬後可以像金屬般加工處理，研磨、鑽孔、填補、攻牙。請遵照包裝上的說明書。



技術數據

混合比例	成分 A : 成分 B = 1:1
初始硬化時間	7-12 分鐘 (室溫)
完全硬化時間	4-24 小時 (室溫)
使用時間	5 分鐘/20 g (室溫)
稠度	不脫落
抗壓強度	70 N/mm ²
抗拉強度	12.5 N/mm ²
抗剪強度	14.5 N/mm ²
熱穩定性	0.7 kcal/mh °C, -60 °C 至 +120 °C
體積穩定性	+40 °C
熱膨脹系數	+40 x 10 ⁻⁶ 1 °C
保質期	最少 2 年
總重量	500 g

應用範圍

磨損	泵箱、引力導軌、螺旋槳、貯煤器、葉輪、柱頭螺栓、船舵、磨損螺紋、熱轉換機、濃縮機、集塵器
縮孔	鑄鐵鑄造、鑄鐵機械加工
補漏	水箱、油箱、水塔、水管、油管機架
損耗	軸承、液壓缸、引擎、軸承座、曲軸箱
制造	模具、支架、模型、導軌、原型

容量	訂貨號	包裝量
500G	0893 449	1

超強力膠水 KLEBFIX GEL

凝膠形式的防運行強力膠即使在頭頂或垂直表面上也能實現精確應用。

持久應用

- 凝膠狀特性在很大程度上阻止了材料流動

快速凝固

- 粘合劑硬化速度極快

通用

- 粘附光滑和吸水的表面

清潔應用

- 快速簡便的開蓋使工作更輕鬆

不含溶劑和砂



容量	訂貨號	包裝量
20G	0893 403 1	10