



化工品 (清潔類)

工業清潔劑 INDUSTRY CLEANER

清潔機器零件、塑膠零件與金屬表面的黏性殘留物。

超強清潔力

- 清潔標籤和膠帶的殘留物
- 即使頑固的污漬如蠟、橡膠痕、硅油、油脂等，同樣有明顯效果

性質溫和

- 不損害沒有油漆的表面，如鋁、銅、
- 不鏽鋼等金屬表面

使用便捷

- 噴在清潔物的表面，等候片刻，再用清潔的乾布擦拭。如敏感易損的表面，可先噴在抹布上，再擦拭要清潔的表面。對使用者與環境不會產生難聞的氣味。

應用範圍

- 有效去除標籤、膠紙和膠帶的殘留物，清潔塑料零件和金屬表面；溶解各種記號筆跡和顏料，去除裝配過程中留在產品表面的手印；粘合前的預清潔，特別適用於清除保護功能的塗料。



NSF K3註冊
(註冊號:149621)
符合USDA K3要求

容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 140	12

墊片膠去除噴劑 SEALANT REMOVER

短時間內去除各種密封膠，膠類及各種顏料。

穩定

- 垂直操作也不會出現滴落現象

產品特點：

在短短幾分鐘內去除固體密封膠，例如氣缸蓋和排氣管密封墊，引擎密封劑，硬化粘合劑(瞬間膠、螺絲鎖緊化合物等)，塗料、油漆、石油殘餘物、油脂、樹脂等。

應用範圍：

用途廣泛，適用於金屬、木材、玻璃、陶瓷、聚乙烯和聚丙烯表面。

使用方法：

使用前請充分搖勻，對處理表面進行噴塗。可浸泡5-10分鐘，然後使用合適的工具進行表面處理。

注意事項：

保護油漆表面。使用前請檢查兼容性。不適合用於敏感的塑料、PVC和合成物。



容量	訂貨號	包裝量
300ml	0893 100 0	6

金屬表面復活劑 METAL RESTORER

適用於由不鏽鋼、鉻、黃銅、銅、鋁、金和銀所製成的金屬表面。

含活化檸檬酸

- 可確實去除頑固塵垢，例如金屬氧化、表面生鏽、銅綠、水垢和鍋爐水垢，而且不傷材質

使用天然氧化鋁作為研磨物質

- 以不同的顆粒大小來支援有效清潔氧化鋁的球形和硬度*可確保輕柔、溫和而又強力的清潔效果

具有保濕特性的保護性添加劑

- 產生可防水的光滑表面
- 有效防止再度髒污

高黏性，因此無法在垂直表面上移動經測試可在食物處理或儲存等現場使用

- 可在處理或儲存食物的區域內安全使用例如商用廚房、餐廳、屠宰場、食物運輸等



容量	訂貨號	包裝量
400G	0893 121 1	12

泡沫積碳清潔劑 FOAMING ENGINE DE-CARBON

有效去除引擎燃燒室及汽門上的積碳改善引擎耗油、馬力不足的現象。

適用於各式汽油引擎含化油器與噴射系統分解積聚於汽門、活塞、活塞環與進氣歧管的積碳與化合物

產品特點

減少一氧化碳與未完全燃燒廢氣排放。提高壓縮比，增強燃燒狀況，減少燃油耗損，增進引擎效能，使引擎運轉更加平順。

使用方法

1. 暖車後關閉引擎，將適量清潔劑由進口气注入，靜置三至五分鐘後發動引擎，並保持轉速於一千至二千轉，直到本劑耗盡排氣口不在冒白煙止。
2. 關閉引擎拆下火星塞將清洗劑均一注入各缸，浸泡約30分鐘後將污液抽出，並使用風槍將各缸殘渣吹出。（請注意！需已乾淨布蓋住火星塞口，避免噴及人體）
3. 若無法抽油設備時，請以乾淨布蓋住各缸口，再空啟動引擎，讓活塞上下移動數次，以便將污液排出，再使用風槍將各缸殘渣吹出。（請注意！需已乾淨布蓋住火星塞口，避免噴及人體）
4. 將火星塞裝回，再次發動引擎直至白煙消失為止。但要避免讓引擎連續高速空轉。根據需要調節空轉速及排氣。

建議每五千至六千公里使用一次。



容量	訂貨號	包裝量
300ml	0893 564 500	12